



A Tyco International Company

25Kg ABC

Pulveraggregat Pulvertralle Powder Trolley

Beskrivning / Beskrivelse / Description:

Fylld med ABC pulver. Total Pulveraggregat klarar av att släcka alla vanliga typer av bränder, både fibrösa material, brännbara vätskor och gaser, samt elektriska anläggningar.

Fylt med ABC pulver er Total pulvertraller egnet til å slokke alle vanlige typer branner både i porøse materialer, brennbare væsker og gasser, samt elektriske anlegg.

Filled with ABC Dry Powder, the Total Powder Trolley can extinguish all ordinary types of fires including fibres, liquids and gases. It is also effective on electrical fires.

Modellen är godkänd enligt MED / SOLAS
Modellen er godkjent i henhold til MED / SOLAS
This model is approved according to MED / SOLAS



Bruttovikt / Total vekt / Gross weight:	50 Kg
Höjd / Høyde / Height:	1040 mm
Bredd / Bredde / Width:	410 mm
Slanglängd / Slange lengde / Hose length:	5 m
Pulvermängd / Pulvermengde / Powder Amount:	25 kg
Kastlängd / Kastelengde / Throwing length:	8 m
Tömningstid / Tømmetid / Discharge time:	25 Sek / 25 Sek / 25 Sec
Drivgaspatron / Utvendig / Cartridge:	Nitrogen, 2 lit, 140 bar
	Nitrogenpatron, 2 lit, 140 bar
	Nitrogen, 2 Litre, 140 bar

Distribution / Forhandlere / Återförsäljare

tyco
Fire Protection Products

Tyco Fire Protection Products

Skårersletta 50
1473 LØRENSKOG
Norge
Tel: +47 67 91 77 00

www.tyco-fsbg.com

Tyco Fire Protection Products

Trädgårdsgatan 10
360 60 LAMMHULT
Sverige
Tel: +46 472 26 99 80

www.tyco-fsbg.com



A Tyco International Company

50Kg BC

Pulveraggregat Pulvertralle Powder Trolley

Beskrivning / Beskrivelse / Description:

Fylld med BC pulver är detta aggregat mest lämpat för bränder i brännbara vätskor och gaser, samt elektriska anläggningar. Det är mindre lämplig för bränder i fibrösa material.

Fylt med BC pulver er dette aggregat mest egnet for brennbare væsker og gasser, samt elektriske anlegg. Det er mindre egnet til brann i porøse materialer.

The BC Dry Powder trolley is most suited to extinguish fires in liquids and gases beside electrical equipment. It is not as effective against fires in fibres.



Bruttovikt / Total vekt / Gross weight:	85 Kg
Höjd / Høyde / Height:	1080 mm
Bredd / Bredde / Width:	450 mm
Slanglängd / Slange lengde / Hose length:	5 m
Pulvermängd / Pulvermengde / Powder Amount:	50 kg
Kastlängd / Kastelengde / Throwing length:	9 m
Tömningstid / Tømmetid / Discharge time:	50 Sek / 50 Sek / 50 Sec
Drivgaspatron / Utvendig / Cartridge:	Nitrogen, 3 lit, 140 bar
	Nitrogenpatron, 3 lit, 140 bar
	Nitrogen, 3 Litre, 140 bar

Distribution / Forhandlere / Återförsäljare

tyco
Fire Protection Products

Tyco Fire Protection Products
Skårersletta 50
1473 LØRENSKOG
Norge
Tel: +47 67 91 77 00
www.tyco-fsbg.com

Tyco Fire Protection Products
Trädgårdsgatan 10
360 60 LAMMHULT
Sverige
Tel: +46 472 26 99 80
www.tyco-fsbg.com

Pulveraggregat Pulvertralle Powder Trolley

Beskrivning / Beskrivelse / Description:

Fylld med ABC pulver. Total Pulveraggregat klarar av att släcka alla vanliga typer av bränder, både fibrösa material, brännbara vätskor och gaser, samt elektriska anläggningar.

Fylt med ABC pulver er Total pulvertraller egnet til å slokke alle vanlige typer branner både i porøse materialer, brennbare væsker og gasser, samt elektriske anlegg.

Filled with ABC Dry Powder, Total Powder Trolley can extinguish all ordinary types of fires including fibres, liquids and gases. It is also effective on electrical fires.



Bruttovikt / Total vekt / Gross weight:	86 Kg
Höjd / Høyde / Height:	1140 mm
Bredd / Bredde / Width:	470 mm
Slanglängd / Slange lengde / Hose length:	5 m
Pulvermängd / Pulvermengde / Powder Amount:	50 kg
Kastlängd / Kastelengde / Throwing length:	9 m
Tömningstid / Tømmetid / Discharge time:	50 Sek / 50 Sek / 50 Sec
Drivgaspatron / Utvendig / Cartridge:	1,2Kg CO ₂ / 1,2Kg CO ₂ / 1.2Kg CO ₂

Distribution / Forhandlere / Återförsäljare

tyco
Fire Protection Products

Tyco Fire Protection Products

Skårersletta 50
1473 LØRENSKOG
Norge
Tel: +47 67 91 77 00

www.tyco-fsbg.com

Tyco Fire Protection Products

Trädgårdsgatan 10
360 60 LAMMHULT
Sverige
Tel: +46 472 26 99 80

www.tyco-fsbg.com

Skumaggregat Skumtralle Foam Trolley

Beskrivning / Beskrivelse / Description:

Skuteng S45 levereras med 45 liter AFFF skumvätska i premix.
Behållaren är i stål med invändig rostskyddande ytbehandling.
Skumvätskan är först och främst tänkt för släckning av brännbara vätskor, men har också en viss effekt på fibrösa material.

Skuteng S45 leveres med 45 liter AFFF skumvæske i premix.
Beholderen er i stål med innvendig rustbeskyttende behandling.
Skumvæsken er først og fremst egnet til slokking av brennbare væsker, men har også en viss effekt på porøse materialer.

Total Foam Trolley is delivered with 45 litres of AFFF foam in premixed concentrated form. The cylinder is made of steel construction with an internal anti-corrosive coating.
The premix is calculated for liquid fires, but are also effective on fires with fibre materials.



Modellen är godkänd enligt MED / SOLAS

Modellen er godkjent i henhold til MED / SOLAS

This model is approved according to MED / SOLAS

Bruttovikt / Total vekt / Gross weight:	84 Kg
Höjd / Høyde / Height:	1200 mm
Bredd / Bredde / Width:	420 mm
Slanglängd / Slange lengde / Hose length:	5 m
Skummängd / Skummengde / Foam Amount:	45 litre
Kastlängd / Kastelengde / Throwing length:	8 m
Tömningstid / Tømmetid / Discharge time:	35 Sek / 35 Sek / 35 Sec
Drivgaspatron / Utvendig / Cartridge:	2Kg CO ₂

Distribution / Forhandlere / Återförsäljare

tyco
Fire Protection Products

Tyco Fire Protection Products

Skärersletta 50
1473 LØRENSKOG
Norge
Tel: +47 67 91 77 00

www.tyco-fsbg.com

Tyco Fire Protection Products

Trädgårdsgatan 10
360 60 LAMMHULT
Sverige
Tel: +46 472 26 99 80

www.tyco-fsbg.com



A Tyco International Company

10 Kg

Koldioxidaggregat

CO₂ Tralle

CO₂ Trolley

Beskrivning:

Koldioxid (CO₂) lämpar sig bäst till släckning för bränder i vätskor och gaser, samt elektriska utrustningar.

Utmärkt vid större brandrisker där ett rent släckmedel krävs.

Den stora mängden koldioxid gör att man inte behöver avbryta släckningen mitt i på grund av brist på släckmedel.

Lätthanterlig med stora hjul. Den formstabila slangens längd gör att man kan sprida strålen övre stora ytor.

Beskrivelse:

Karbondioksyd (CO₂) egner seg best til slokking av branner i væsker og gasser, samt elektriske anlegg.

Den ekstra kapasiteten på slökkemiddel i forhold til en standard håndsløkker gjør at man kan bekjempe en større brann over lengre tid.

Letthåndterlig med store hjul. Den formstabile slangens lengde gjør at man kan dekke ett større område.

Description:

Carbon Dioxide (CO₂) is most effective on liquid and gas fires. It is also suitable for fires on electrical equipment. Ideal for higher risk areas where clean agent is needed. The large capacity cylinder carries enough CO₂ to tackle tough fires.

Wheels allow for easy maneuverability in emergency situations, and the flexible hose length allows coverage of a wide range during application.



Bruttovikt / Total vekt / Gross weight: 37.5 Kg / 37,5 Kg / 37,5 Kg

Höjd / Høyde / Height: 1240 mm

Bredd / Bredde / Width: 360 mm

Slanglängd / Slange lengde / Hose length: 5 m

Koldioxidmängd / Karbondioksydmengde / CO₂ Amount: 10 kg

Kastlängd / Kastelengde / Throwing length: 6 m

Tömningstid / Tømmetid / Discharge time: 18 Sek / 18 Sek / 18 Sec

Distribution / Forhandlere / Återförsäljare

tyco
Fire Protection Products

Tyco Fire Protection Products

Skånersletta 50
1473 LØRENSKOG
Norge
Tel: +47 67 91 77 00

www.tyco-fsbg.com

Tyco Fire Protection Products

Trädgårdsgatan 10
360 60 LAMMHULT
Sverige
Tel: +46 472 26 99 80

www.tyco-fsbg.com

Koldioxidaggregat CO₂ Tralle CO₂ Trolley

Beskrivning / Beskrivelse / Description:

Koldioxid (CO₂) lämpar sig bäst till släckning för bränder i vätskor och gaser, samt elektriska utrustningar.

Karbondioksyd (CO₂) egner seg best til slokking av branner i væsker og gasser, samt elektriske anlegg.

Carbon Dioxide (CO₂) is most effective on liquid and gas fires. It is also suitable for fires on electrical equipment.



Bruttovikt / Total vekt / Gross weight: 67 Kg
Höjd / Høyde / Height: 1240 mm
Bredd / Bredde / Width: 600 mm
Slanglängd / Slange lengde / Hose length: 5 m
Koldioxidmängd / Karbondioksydmengde / CO₂ Amount: 20 kg
Kastlängd / Kastelengde / Throwing length: 3-5 m
Tömningstid / Tømmetid / Discharge time: 23 Sek / 23 Sek / 23 Sec

20 Kg

Bruttovikt / Total vekt / Gross weight: 94 Kg
Höjd / Høyde / Height: 1700 mm
Bredd / Bredde / Width: 700 mm
Slanglängd / Slange lengde / Hose length: 5 m
Koldioxidmängd / Karbondioksydmengde / CO₂ Amount: 30 kg
Kastlängd / Kastelengde / Throwing length: 3-5 m
Tömningstid / Tømmetid / Discharge time: 27 Sek / 27 Sek / 27 Sec

30 Kg

Distribution / Forhandlere / Återförsäljare

tyco
Fire Protection Products

Tyco Fire Protection Products

Skärersletta 50
1473 LØRENSKOG
Norge
Tel: +47 67 91 77 00

www.tyco-fsbg.com

Tyco Fire Protection Products

Trädgårdsgatan 10
360 60 LAMMHULT
Sverige
Tel: +46 472 26 99 80

www.tyco-fsbg.com