

Skuteng CO₂ Slokkere

Beskrivelse

- Effektiv på elektriske og bensinbranner
- Beskyttelse mot overtrykk med sikkerhet tinn
- Ventilgrip gir full kontroll av styrken strålen når den brukes
- Maksimal sikkerhetsmargin sammenlignet med andre slokkemidler for bruk i elektrisk utstyr
- Egnet for elektriske branner opp til 1000 V ved 1 m
- Red polyester utvendig pulverlakk med høy kvalitet uten TGCI

Bruksområder

- Elektrisk Controller
- Datautstyr
- kontormiljøer
- Skoler
- Medical miljø
- Laboratories



Forhandlere

Spesifikasjon



	KS2BG	KS5BG
Godkjenningsnummer	190-009	190-010
Brannklasse	34B	89B
Drivgas	CO ₂	CO ₂
Høyde	530 mm	810 mm
Bredde	110 mm	140 mm
Bruttovekt	5.4 kg	13.8 kg
Sylindermaterial	Aluminium	Aluminium
Tømmetid	>9 sec	>12 sec
Temperatur	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C
Arbeistrykk @20°C	56 bar	56 bar
Kastelengde	2-3 Meter	3-5 Meter
Veggfeste	■	■
Informasjon		
Godkjenninger	EN3 / CE / DNV / KM / BF / WM / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / KM / BF / WM / MED / SOLAS