

### AVSNITT 1: Identifikasjon

#### 1.1. Identifikasjon

Produktets form : Stoff  
 Stoff-navn : Nitrogen  
 Kjemisk navn : Nitrogen  
 CAS-nr : 7727-37-9

#### 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Bruk av stoffet/blandingen : Test gass / Kalibreringsgass

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Calgaz, division of Air Liquide  
 821 Chesapeake Drive  
 Cambridge, 21613 - USA  
 T 1-410-228-6400 - F 1-410-228-4251  
[info@Calgaz.com](mailto:info@Calgaz.com) - [www.Calgaz.com](http://www.Calgaz.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : CHEMTREC: 1-800-424-9300  
 Internasjonalt: 1-703-527-3887

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (GHS-US)

Gasser under trykk : Komprimert gass H280

Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16

#### 2.2. Merkingselementer

##### GHS-US labelling

Piktogrammer (GHS-US) :



GHS04

Signalford (GHS-US) : Advarsel  
 Faresetning (GHS-US) : H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming  
 OSHA-H01 - May displace oxygen and cause rapid suffocation  
 Sikkerhetssetninger (GHS-US) : P202 - Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet  
 P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område  
 P280 - Benytt vernebriller, ansiktsskjerm, vernehansker, verneklær  
 P304+P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet  
 P308+P313 - Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp  
 P403 - Oppbevares på et godt ventilert sted  
 P501 - Innhold/holder leveres til ..  
 CGA-PG02 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 52 °C /125 °F  
 CGA-PG05 - Use a back flow preventive device in the piping  
 CGA-PG06 - Close valve after each use and when empty  
 CGA-PG10 - Use only with equipment rated for cylinder pressure  
 CGA-PG14 - Approach suspected leak area with caution  
 CGA-PG21 - Open valve slowly

#### 2.3. Andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 2.4. Ukjent akutt giftighetsgrad (GHS US)

Ikke anvendelig

# Nitrogen

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoff

Navn : Nitrogen  
CAS-nr : 7727-37-9

| Navn                 | Produktidentifikator | %   | Klassifisering (GHS-US) |
|----------------------|----------------------|-----|-------------------------|
| Nitrogen, komprimert | (CAS-nr) 7727-37-9   | 100 | Compressed gas, H280    |

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

#### 3.2. Stoffblandinger

Ikke anvendelig

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP etter innånding : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved illebefinnende, oppsøk legen.

FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Ingen kjente bivirkninger.

FØRSTEHJELP etter øyekontakt : Ingen kjente bivirkninger.

FØRSTEHJELP etter svelging : Inntak gjennom munnen er ikke ansett for å være en potensiell eksponeringsvei.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/skader etter innånding : Kan fortrenge oksygen og forårsake rask kveling.

Symptomer/skader etter hudkontakt : Ingen kjente bivirkninger.

Symptomer/skader etter øyekontakt : Ingen kjente bivirkninger.

Symptomer/skader etter svelging : Inntak regnes ikke som en mulig eksponeringsvei.

Symptomer/skader etter intravenøs administrering : Ukjent.

Kroniske symptomer : Ingen kjente bivirkninger.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved illebefinnende, oppsøk legen. Ved pustevansker, gi oksygen.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler : Bruk egnede midler til å kjempe mot nærliggende brann.

Uegnet slukningsmiddel : Ikke bruk vannslange med konsentrert vannstråle til slukking.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare : Produktet er ikke antennelig.

Eksplisjonsfare : Produktet er ikke eksplosivt. Varmen kan forårsake trykkøkning og sprengning av lukkede containere, med spredning av brannen og økende fare for brannskader.

Reaktivitet : Ingen kjent.

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsinstruksjoner : Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplisjonsfare. Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann.

Beskyttelse under brannslukking : Standard vernebekledning og utstyr (Pusteluftutstyr med egen luftflaske) for brannmenn. Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusiv åndedrettsvern.

Spesifikke metoder : Ved påvirkning av brann kan flaskene revne/eksplodere. Hvis mulig, stopp utstrømming av produktet. Fortsett å spraye vann fra den beskyttede posisjonen inntil gassflaske forblir kald. Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det kan gjøres uten risiko.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Sikre tilstrekkelig ventilasjon.

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Verneutstyr : Wear protective equipment consistent with the site emergency plan.

Nødsprosedyrer : Bring personalet til et sikkert sted. Steng dører og vinduer i omkringliggende bygninger. Hold beholderne lukket. Avgrens faresonen. Sperr av lavere liggende områder. Unngå opphold på le-siden.

# Nitrogen

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

- Verneutstyr : Standard vernebekledning og utstyr (Pusteluftutstyr med egen luftflaske) for brannmenn. Skaff rengjøringspersonalet et egnet verneutstyr.
- Nødsprosedyrer : Evakuer området og begrensn adgangen. Luft området.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsøk å stoppe lekkasjen uten å ta noen risiko.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Til opprydding : Forsøk å stoppe lekkasjen uten å ta noen risiko.
- Rengjøringsmetoder : Innhold/beholder leveres til {0|message=<specify in accordance with local/regional/national/international regulations>|default=...|filter=(\_)?DISPOSAL\_.+}.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se også avsnitt 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Ytterligere farer under behandling : Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Use only with equipment rated for cylinder pressure. Close valve after each use and when empty.
- Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
- Sikker håndtering av gassbeholder : Etiketter og merking som gassleverandøren har påsatt gassflasken for å identifisere innholdet må ikke fjernes. Beskytt gassflasker mot fysisk skade. Flasker skal ikke slepes, veltes eller utsettes for slag eller støt.
- Sikker bruk av produktet : Stoffet må håndteres i forhold til gjennomarbeidede hygiene- og sikkerhetsprosedyrer. Kun personer som har erfaring og som har fått relevant opplæring bør håndtere komprimerte gasser. Vurder trykkavlastingsutstyr i forbindelse med gassinstallasjoner. Sjekk at hele gassanlegget er kontrollert med hensyn på lekkasjer eller at det er underlagt periodisk kontroll. Etiketter og merking som gassleverandøren har påsatt gassflasken for å identifisere innholdet må ikke fjernes. Benytt bare skikkelig spesifisert utstyr som passer for dette stoffet, dets trykk og temperatur. Kontakt din gassleverandør hvis det er tvil.
- Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Tekniske tiltak : Overhold gjeldende regelverk.
- Oppbevaringsbetingelser : Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 52 °C/125 °F. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt gassflasker mot fysisk skade. Flasker skal ikke slepes, veltes eller utsettes for slag eller støt. Lagres på et godt ventilert sted.
- Uforenlige produkter : Ingen kjent.
- Uforenlige materialer : Ingen kjent.
- Lagringsplass : Beskytt stoffet mot varme. Oppbevares på et godt ventilert sted.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

### 8.1. Kontrollparametere

#### Nitrogen, komprimert (7727-37-9)

Ikke anvendelig

### 8.2. Eksponeringskontroll

- Egnede tekniske kontrollmekanismer : Hold konsentrasjonen godt under administrativ norm for forurensning i arbeidsatmosfære. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avgass ventilering. Rørsystemer og utstyr bør regelmessig sjekkes for lekkasje. Gassdetektorer bør brukes når gasser som fortrenger oksygen kan bli sluppet til friluft. Vurder å bruke arbeidstillatelsessystem, for eksempel i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.
- Håndvern : Bruk arbeidshansker ved håndtering av gassbeholdere. 29 CFR 1910.138: Håndvern.
- Øyebeskyttelse : Bruk vernebriller med sidebeskyttelse. 29 CFR 1910.133: Eye and Face Protection.
- Hud- og kroppssvern : Wear suitable protective clothing, e.g. lab coats, coveralls or flame resistant clothing.
- Åndedretssvern : None necessary during routine operations. See Sections 5 & 6.
- Beskyttelse mot termiske farer : None necessary during routine operations.
- Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen : Ta hensyn til lokale retningslinjer i forhold til utslipp til atmosfære. Se metoder i avsnitt 13 for håndtering av avgass.

# Nitrogen

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Andre opplysninger : Bruk vernefottøy ved håndtering av emballasje. 29 CFR 1910.136: Foot Protection.

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Form                                          | : Gass                                  |
| Utseende                                      | : Clear, colorless gas.                 |
| Farge                                         | : Fargeløst                             |
| Lukt                                          | : Uten lukt                             |
| Lukterskel                                    | : Ingen data tilgjengelige              |
| pH                                            | : Ingen data tilgjengelige              |
| Smeltepunkt                                   | : Ingen data tilgjengelige              |
| Frysepunkt                                    | : Ingen data tilgjengelige              |
| Kokepunkt                                     | : No data available                     |
| Flammepunkt                                   | : Ikke anvendelig (ikke brennbar gass)  |
| Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) | : Ingen data tilgjengelige              |
| Relativ fordampningshastighet (eter=1)        | : Ikke relevant for gassblandinger.     |
| Antennelighet (fast stoff, gass)              | : See Section 2.1 and 2.2               |
| Ekspljosjonsgrenser                           | : Ikke anvendelig (ikke brennbar gass)  |
| Eksplorative egenskaper                       | : Ikke anvendelig (ikke brennbar gass). |
| Brannfarlige egenskaper                       | : Ingen.                                |
| Damptrykk                                     | : 760                                   |
| Relativ tetthet                               | : Ingen data tilgjengelige              |
| Relativ damptetthet ved 20 °C                 | : 0,967                                 |
| Massetetthet                                  | : 1,2506 g/l                            |
| Molekylvekt                                   | : 14,0000                               |
| Relativ gasstetthet                           | : Similar to air.                       |
| Løselighet                                    | : Vann: Ingen data tilgjengelige        |
| Log Pow                                       | : Ingen data tilgjengelige              |
| Selvantennelsestemperatur                     | : Ingen data tilgjengelige              |
| Nedbrytningstemperatur                        | : Ingen data tilgjengelige              |
| Viskositet                                    | : 0,01787 cP                            |
| Viskositet, kinematisk                        | : Ingen data tilgjengelige              |
| Viskositet, dynamisk                          | : Ingen data tilgjengelige              |

#### 9.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen kjent.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen kjent.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen i anbefalte oppbevarings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7).

#### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjent.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

# Nitrogen

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Mulige eksponeringsveier : Innånding  
Akutt giftighet : Ikke klassifisert

| Nitrogen (7727-37-9)       |               |
|----------------------------|---------------|
| LC50 innånding rotte (ppm) | 820000 ppm/4h |

| Nitrogen, komprimert (7727-37-9) |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| LC50 innånding rotte (ppm)       | 820000 ppm/4h      |
| ATE US (gasser)                  | 820000,000 ppmV/4h |

Etsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert  
Svær øyenskade/-irritasjonx : Ikke klassifisert  
Sensibilisering av luftveiene eller huden : Ikke klassifisert  
Mutagenitet i kimcellene : Ikke klassifisert  
Carcinogenisitet : Ikke klassifisert  
  
Reproduserbar giftighet : Ikke klassifisert  
Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) : Ikke klassifisert  
  
Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) : Ikke klassifisert  
  
Innåndingsfare : Ikke klassifisert  
  
Symptomer/skader etter innånding : Kan fortrenge oksygen og forårsake rask kveling.  
Symptomer/skader etter hudkontakt : Ingen kjente bivirkninger.  
Symptomer/skader etter øyekontakt : Ingen kjente bivirkninger.  
Symptomer/skader etter svelging : Inntak regnes ikke som en mulig eksponeringsvei.  
Symptomer/skader etter intravenøs administrering : Ukjent.  
Kroniske symptomer : Ingen kjente bivirkninger.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| Nitrogen, komprimert (7727-37-9) |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet      | Dette produktet forårsaker ingen miljøskader. |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| Nitrogen, komprimert (7727-37-9) |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Log Pow                          | Ikke relevant for uorganiske gasser.          |
| Bioakkumuleringsevne             | Dette produktet forårsaker ingen miljøskader. |

### 12.4. Mobilitet i jord

| Nitrogen, komprimert (7727-37-9) |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Økologi - jord/mark              | Dette produktet forårsaker ingen miljøskader. |

### 12.5. Andre skadevirkninger

Effekt på ozonlaget : Ingen kjente effekter fra dette produkt  
Effekt på global oppvarming. : Dette produktet forårsaker ingen kjent miljøskade.

## AVSNITT 13: Disponering

### 13.1. Avfallshåndterings-metoder

Avfallshåndterings-metoder : Kontakt leverandøren dersom instruksjoner ønskes. Må ikke slippes ut i steder der ansamlingen kunne være farlig . Vær sikker på at utslippsgrenser gitt i lokale regelverk eller tillatelser ikke overskrides.  
Anbefalinger for avfallsbehandling : Refer to the CGA Pamphlet P-63 "Disposal of Gases" available at [www.cganet.com](http://www.cganet.com) for more guidance on suitable disposal methods.

# Nitrogen

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### Transportministeriet (DOT)

I henhold til kravene fra DOT

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Transportdokumentbeskrivelse           | : UN1066 Nitrogen, compressed, 2.2                              |
| UN-nr. (DOT)                           | : UN1066                                                        |
| Offisiell forsendelsesbetegnelse (DOT) | : Nitrogen, compressed                                          |
| Klasse (DOT)                           | : 2.2 - Class 2.2 - Non-flammable compressed gas 49 CFR 173.115 |
| Faresedler (DOT)                       | : 2.2 - Ikke-brennbar gass                                      |



|                                                                  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOT Packaging Non Bulk (49 CFR 173.xxx)                          | : 302                                                                                                  |
| DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx)                              | : 314;315                                                                                              |
| DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx)                        | : 306;307                                                                                              |
| DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 CFR 173.27) | : 75 kg                                                                                                |
| DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49 CFR 175.75)     | : 150 kg                                                                                               |
| DOT Stuing om bord - Plassering                                  | : A - The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel |
| Emergency Response Guide (ERG) Number                            | : 121                                                                                                  |
| Andre opplysninger                                               | : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner.                                                          |

#### TDG

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Transportdokumentbeskrivelse | : UN1956 Komprimert gass, n.o.s., 2.2             |
| UN-No. (TDG)                 | : UN1956                                          |
| Varenavn                     | : Komprimert gass, n.o.s.                         |
| TDG Primary Hazard Classes   | : 2.2 - Class 2.2 - Non-Flammable, Non-Toxic Gas. |

# Nitrogen

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### TDG Special Provisions

: 16 - (1) The technical name of at least one of the most dangerous substances that predominantly contributes to the hazard or hazards posed by the dangerous goods must be shown, in parentheses, on the shipping document following the shipping name in accordance with clause 3.5(1)(c)(ii)(A) of Part 3 (Documentation). The technical name must also be shown, in parentheses, on a small means of containment or on a tag following the shipping name in accordance with subsections 4.11(2) and (3) of Part 4 (Dangerous Goods Safety Marks). (2) Despite subsection (1), the technical name for the following dangerous goods is not required to be shown on a shipping document or on a small means of containment when Canadian law for domestic transport or an international convention for international transport prohibits the disclosure of the technical name: (a) UN1544, ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S. or ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.; (b) UN1851, MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.; (c) UN3140, ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S.; (d) UN3248, MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.; or (e) UN3249, MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S. An example in Canada is the "Food and Drugs Act". (3) Despite subsection (1), the technical name for the following dangerous goods is not required to be shown on a small means of containment: (a) UN2814, INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS; or (b) UN2900, INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS. SOR/2014-306, 148 - (1) Part 5 (Means of Containment) does not apply to radiation detectors that contain these dangerous goods in non-refillable pressure receptacles if (a) the working pressure in each receptacle is less than 5 000 KPa; (b) the capacity of each receptacle is less than 12 L; (c) each receptacle has a minimum burst pressure of (i) at least 3 times the working pressure, when the receptacle is fitted with a relief device, or (ii) at least 4 times the working pressure, when the receptacle is not fitted with a relief device; (d) each receptacle is manufactured from material that will not fragment upon rupture; (e) each detector is manufactured under a quality assurance program; ISO 9001:2008 is an example of a quality assurance program. (f) the detectors are transported in strong outer means of containment; and (g) a detector in its outer means of containment is capable of withstanding a 1.2 m drop test without breakage of the detector or rupture of the outer means of containment. (2) Part 5 (Means of Containment) does not apply to radiation detectors that contain these dangerous goods in non-refillable pressure receptacles and that are included in equipment, if (a) the conditions set out in paragraphs (1)(a) to (e) are met; and (b) the equipment is contained in a strong outer means of containment or the equipment affords the detectors with protection that is equivalent to that provided by a strong outer means of containment. (3) These Regulations, except for Part 1 (Coming into Force, Repeal, Interpretation, General Provisions and Special Cases) and Part 2 (Classification), do not apply to radiation detectors that contain these dangerous goods in non-refillable pressure receptacles, including detectors in radiation detection systems, if the detectors meet the requirements of subsection (1) or (2), as applicable, and the capacity of the receptacles that contain the detectors is less than 50 mL. SOR/2014-306

Explosive Limit and Limited Quantity Index : 0.125 L

Passenger Carrying Road Vehicle or Passenger : 75 L

Carrying Railway Vehicle Index

### Sjøfart

UN-nr. (IMDG) : 1956

Varenavn (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S.

Klasse (IMDG) : 2 - Gasser

### Luftfart

UN-nr. (IATA) : 1956

Korrekt forsendelsesbetegnelse (IATA) : COMPRESSED GAS, N.O.S.

Klasse (IATA) : 2

## AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

### 15.1. USAs føderale regelverk

#### Nitrogen, komprimert (7727-37-9)

Oppført i USAs TSCA (Toxic Substances Control Act) liste

### 15.2. Internasjonale regelverk

#### CANADA

#### Nitrogen, komprimert (7727-37-9)

Oppført i kanadiske DSL (Domestic Substances List)

WHMIS klassifisering : Klasse A - Komprimert gass

### eu-forskrifter

# Nitrogen

## Sikkerhetsdatablad

ifølge Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### Nitrogen, komprimert (7727-37-9)

Oppført i EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

#### Nasjonale forskrifter

### Nitrogen, komprimert (7727-37-9)

Oppført i AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)  
Oppført i IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)  
Oppført i koreanske ECL (Existing Chemicals List)  
Oppført i NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)  
Oppført i PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)  
Oppført i INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

#### 15.3 forskrifter gjeldende for USAs delstater

### Nitrogen, komprimert (7727-37-9)

U.S. - Massachusetts - Right To Know List  
U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List  
U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

Redigert : 06/03/2016

Andre opplysninger : This Safety Data Sheet is offered pursuant to OSHA's Hazard Communication Standard, 29 CFR, 1910.1200. Other government regulations must be reviewed for applicability to this product.

Ordlyd i H-setningene:

H280

Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming

SDS US (GHS HazCom 2012)

*This Safety Data Sheet is offered pursuant to OSHA's Hazard Communication Standard, 29 CFR, 1910.1200. Other government regulations must be reviewed for applicability to this gas mixture. To the best of Calgaz's knowledge, the information contained herein is reliable and accurate as of this date; however, accuracy, suitability or completeness are not guaranteed and no warranties of any type, either express or implied, are provided. The information contained herein relates only to this specific product. If this gas mixture is combined with other materials, all component properties must be considered. Data may be changed from time to time. Be sure to consult the latest edition.*