

## Tøff beskyttelse mot kjemikalier, uovertruffen komfort

- Trelagsdesign for utmerket beskyttelse mot sterke kjemikalier, herunder også syrer, løsemidler og baser
- Tynn mil konstruksjon gir økt taktilitet og fingerferdighet
- Ekstra mykt materiale og ergonomisk design for en førsteklases passform, følelse og fleksibilitet til bruk over lengre tid.
- Lavere akseptabel knappehullsforekomst (0.65 AQL) og utvidet mansjett med pålitelig beskyttelse mot farlige stoffer
- Silikonfri blanding og bearbeiding sørger for bedre produktbeskyttelse



### Industrier

- Luftfartsindustrien
- Bilindustrien
- Ettermarked for bil
- Biovitenskap
- Kjemikalier
- Landbruk
- Maskiner og utstyr
- Metallbearbeiding
- Offentlige tjenester
- Lagerarbeid

### Anbefalt for

- Inspeksjon, valg, kontroll av deler
- Montering og inspeksjon av komponenter
- Reparasjon og vedlikehold av utstyr
- Support og vedlikehold av produksjonslinjen
- Generelt ettermarked for bil
- Olje, væsker og filterbytte
- Blanding, sammensetning av faste stoffer og væsker
- Prøvetaking og bearbeiding
- Overføring av væsker og faste stoffer mellom fartøy og tanker og prosessutstyr

# TECHNICAL DATA SHEET

|                                      | Product Information                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytre hanskeoverflate                 | Teksturerte fingre                                                                                                                                                                                 |
| Revisjonsstandarder                  | ISO 9001                                                                                                                                                                                           |
| Produktsertifisering                 | Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks                                                                                                                          |
| Pakkeoversikt                        | 50 hansker per dispenser<br>10 dispensere per eske<br>500 hansker per eske                                                                                                                         |
| Lagringsinstruksjoner                | Hold ut av direkte sollys; lagre på et kjølig og tørt sted. Holdes vekk fra kilder til ozon eller tenning                                                                                          |
| Produktsegmentering                  | Høyrisiko                                                                                                                                                                                          |
| Antistatisk                          | Ja EN1149                                                                                                                                                                                          |
| Vulkanisering kjemiske akseleratorer | <ul style="list-style-type: none"><li>Sinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC)</li></ul> <i>Kun få mennesker vil være overfølsomme for dette stoffet, og kan utvikle en allergisk reaksjon/irritasjon.</i> |

## FYSISKE EGENSKAPER

|                                 | Typiske verdier |               | Testmetode          |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Lengde (mm/tommer)              | ≥ 285 / 11.2    |               | ASTM D3767,EN 420   |
| Uten hull (Inspeksjonsnivå I)   | 0.65 AQL        |               | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Håndflatetykkelse (mm/mils)     | 0.198 / 7.9     |               | ASTM D3767,EN 420   |
| Fingertykkelse (mm/mils)        | 0.20 / 7.9      |               | ASTM D3767,EN 420   |
|                                 | FØR ALDRING     | ETTER ALDRING |                     |
| Maksimal strekkfasthet (MPa)    | ≥ 14            | ≥ 14          | ASTM D412 & D573    |
| Forlengelse ved bristepunkt (%) | ≥ 500           | ≥ 400         | ASTM D412           |
| Bruddlast (N)                   | ≥ 6             | ≥ 6           | EN 455-2            |

## BESTILLINGSINFORMASJON

| Størrelse   | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Produktkode | 93260060     | 93260070    | 93260080    | 93260090    | 93260100      | 93260110        |

### Ytelsesstandarder og overholdelse av regelverk



For ytterligere informasjon, besøk oss på [www.ansell.com](http://www.ansell.com), eller ring oss på

#### Europa, Midtøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asia-Stillehavsregionen

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Nord Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latin Amerika og Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemerker som eies av Ansell Limited eller et av Ansell's datterselskaper. Patentert i USA og patentanmeldt i USA:  
[www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Med enerett.

Hverken dette dokumentet eller annen uttalelse av eller på vegne av Ansell må tolkes som noen form for garanti eller at et Ansell-produkt egner seg for et bestemt formål. Ansell er ikke ansvarlig for egnetheten eller tilstrekkeligheten ved brukernes valg av hansker til et bestemt bruksområde.

